



最專業的動平衡校正儀器  
是您量測檢驗的好夥伴



# PY-2800

## 動平衡校正儀

## PY-2800 產品特色

內含資料儲存可做程式升級/資料儲存/列印報表/語言轉換  
 兼具組裝前各種轉子線外平衡及組裝後線上平衡校正功能  
 可做各種轉子單面或雙面動平衡校正  
 可做振動單位轉換/振動容許值設定/電力狀態呈現  
 可選用加重或去重方式執行動平衡校正作業  
 內建 ISO1940 轉子平衡等級計算

## PY-2800 新增功能

- 觸控式液晶螢幕
- 可充電鋰電池/超強待機時間
- 行動碟 USB Flash Disk/小巧迷你攜帶方便
- 三塊動平衡功能
- 可做孔位分配/鑽孔深度計算
- 感測器偵測功能
- 指示燈功能

功能	規格
量測範圍	加速度(G)：0.0001~25G
	速度(mm/s)：0.01~1,300mm/s
	位移( $\mu$ m)：0.01~6,000 $\mu$ m(@1800 rpm)
量測精度	0.1mG，0.01mm/s，0.01 $\mu$ m (@1800 rpm)
量測相角精度	0.1°
量測轉速範圍	100~60,000 rpm
振動量測單位	加速度(G)：0-P /速度(mm/s)：0-P /位移( $\mu$ m)：P-P
轉速感測方式	光纖感測器
轉速感測距離	6cm
振動感測器	加速規 100mV/g
中央處理器	Vortex 300MHz (32 位元高速處理器)
顯示器	320x240 dot 液晶顯示器 / LED 高亮度背光 / 觸控式
工作溫度	0°C ~ 40°C
消耗功率	7W
蓄電電池	可充電鋰電池



### 產品配件：

- 主機 x1
- 加速規 x2
- MB504 磁座 x2
- 信號線 x2
- 光纖感測器 x1
- 電源供應器 x1
- 操作手冊 x1
- USB Flash card x1

普陽商貿有限公司 Paul Yang Trading Company Co.,Ltd

台中市西屯區合江街 92 號 TEL:+886-4-23131268 FAX:+886-4-23165036